

▶ 시멘트 잔여물 제거제



제품명

• Cement-Away

제조

• 독일



독일/ Lithofin 사 제품

◆ 특징

- 몰탈, 시멘트, 풍화물, 깊이 배어든 때와 칼슘, 석회침전물 같은 녹 제거
- 대기오염으로 인한 오염부분 크리닝
- 건축공사 후 시공청소, 타일 작업 후, 자연석 공장, 건물정면, 세라믹타일

◆ 사용방법

1. 물을 뿌린 후 젖은 표면에 적용한다.
2. 약품을 바른 후 때가 녹도록 조금 둔 후 많은 물로 깨끗이 행궈낸다.

※ 주의사항

- 에나멜, 아연, 크롬, 스테인리스스틸, 유광대리석 및 석회석, 특정 장식 타일 및 라커 칠한 표면과 같이 산에 민감한 부분에는 사용하지 말 것
- 사용 전에 반드시 적용할 장소의 가장자리에 테스트한 후 사용한다.
- 사용 중이나 사용 후에도 환기가 잘 되어야 하며 사용한 후 어떠한 증기도 실내에 남아있어서는 안 된다.

◆ 희석비율 : 1: 5 ~ 40

◆ 사용면적: 30~50㎡/1ℓ

◆ 포장 : 5 L / 플라스틱통